



## SERIE HLB-FT, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 4-1056  
 EAN-13: 8422202410562  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 250H  
 Cojinete: Bolas  
 Medidas de la placa (mm): 180x170

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas HLB son recomendada para el sector industrial de alta carga donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, aéreas de exteriores, logística interna, logística material misiones, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, utillaje para el sector aeronáutico, utillaje para el sector automoción, manutención de factorías, industrias metalúrgicas y químicas.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica y recomendada para carretillas grandes con empuje mecánico.

Ruedas de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.250 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles y polideportivos. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción. Salas blancas.

FT: especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Conservas.

### SOPORTE

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor.

Acabado pintado negro.

Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales.

Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: FT

Material: Nylon - Poliamida

## Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 250H      |
| Cojinete                      | Bolas     |
| Medidas de la placa (mm)      | 180x170   |
| Diámetro agujero (mm)         | 16        |
| Ancho de banda (mm)           | 57        |
| Capacidad de carga (kg)       | 1250      |
| Distancia entre agujeros (mm) | 150x135   |
| Radio de giro (mm)            | 197       |
| Altura total (mm)             | 315       |
| Volumen (cm3)                 | 15369     |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Giratorio |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | FT        |

## Acabados

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Nylon - Poliamida |
|----------|-------------------|

## Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 10,00 |
|--------------------|-------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 4-1056</a> |
|-----|--------------------------------------|