



## SERIE GT-HG, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 2-1969

EAN-13: 8422202219691

Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200

Cojinete: Bolas

Medidas de la placa (mm): 150x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas GT está recomendada para el sector de la industria química, mataderos, textil. De alta carga donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, aéreas de exteriores, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, utillaje para el sector aeronáutico, utillaje para el sector automoción, carretillas grandes con empuje mecánico, mantenimiento de factorías, industrias metalúrgicas. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica.

Ruedas con núcleo de acero y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles, mataderos. Principalmente en el sector textil, aeronáutico, ferroviario y automoción.

HG: rueda apropiada para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques etc...) y manual. Industria en general.

### SOPORTE

Fabricada con acero hasta 8 m/m de espesor.

Acabado pintado negro.

Cabezal giratorio con bolas de acero de gran dureza diseñado para soportar esfuerzos radiales y laterales.

Cabezal totalmente hermético con engrasador.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: HG

Material: Goma

## Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 200       |
| Cojinete                      | Bolas     |
| Medidas de la placa (mm)      | 150x110   |
| Diámetro agujero (mm)         | 12        |
| Ancho de banda (mm)           | 50        |
| Capacidad de carga (kg)       | 600       |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80    |
| Radio de giro (mm)            | 185       |
| Altura total (mm)             | 250       |
| Volumen (cm3)                 | 7150      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Giratorio |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | HG        |

## Acabados

|          |      |
|----------|------|
| Material | Goma |
|----------|------|

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 6,95 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-1969</a> |
|-----|--------------------------------------|