



## SERIE 130-130, Platina/Fijo/Sin Freno

Referencia: TW0205

EAN-13: 8422202002057

Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200

Cojinete: Liso

Medidas de la placa (mm): 135x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas twin-lex de las series 120/121/123/124/130/140 está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contenedores de basura, roll-palets, roll-tainers, contenedores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Rueda de poliamix blanco, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 280 Kg.

Se aplica en útiles de logística interna, talleres, carros de herramientas, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías de alimentación, carros de transporte, logística material misiones, escaleras, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, maquinaria ligera para la construcción, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, cárnicas, textiles, polideportivos, contenedores, jaulas de transporte. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, textiles, agrícolas, granjas avícolas, congeladores, arcones, carros tubulares.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 130: Indeformable y resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

### SOPORTE

Chapa de acero embutida.

Acabado cincado brillante.

Pletina giratoria o fija.

Con doble rodamiento de bolas.

Cojinetes: Rodillos.

Protector antipolvo.

Incorpora anti-hilos.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Fijo

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: 130

Material: Poliamix

### Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 200       |
| Cojinete                      | Liso      |
| Medidas de la placa (mm)      | 135x110   |
| Diámetro agujero (mm)         | 10        |
| Ancho de banda (mm)           | 45        |
| Capacidad de carga (kg)       | 280       |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80    |
| Altura total (mm)             | 240       |
| Volumen (cm3)                 | 5426.4    |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Fijo      |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | 130       |

### Acabados

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Poliamix |
|----------|----------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,25 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica TW0205</a> |
|-----|--------------------------------------|