



## SERIE ZV-PGZ, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-3253  
EAN-13: 8422202232539  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100L  
Cojinete: Rodillos  
Diámetro agujero (mm): 10

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZV está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contenedores de basura, roll-palets, roll-tainers, contenedores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg. Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papeleros, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

### SOPORTE

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado brillante.

Soporte embutido con doble hilera de bolas.

Modelo de uso universal para cargas medias.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Agujero pasante

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: PGZ

Material: Goma

**Características**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)           | 100L                  |
| Cojinete                | Rodillos              |
| Diámetro agujero (mm)   | 10                    |
| Ancho de banda (mm)     | 30                    |
| Capacidad de carga (kg) | 100                   |
| Radio de giro (mm)      | 91                    |
| Altura total (mm)       | 124                   |
| Tipo Fijación           | Agujero pasante       |
| Tipo Soporte            | Giratorio             |
| Tipo Freno              | Freno Rueda y Soporte |
| Aro                     | PGZ                   |

**Acabados**

|          |      |
|----------|------|
| Material | Goma |
|----------|------|

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

**Enlaces**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3253</a> |
|-----|--------------------------------------|