



SERIE 124-124, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: TW0307
EAN-13: 8422202003078
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200
Cojinete: Liso
Medidas de la placa (mm): 135x114

A standard linear barcode is positioned above the number 8. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

Descripción general

Nuestra gama de ruedas twin-lex de las series 120/121/123/124/130/140 está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contendores de basura, roll-palets, roll-tainers, contenedores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 110 Kg. Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-1 EX 124: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

SOPORTE

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor

Acabado cincado brillante

Con doble hilera de bolas

Modo universal para cargas medias

PROPIEDADES

PROPIEDADES

Tipo Fijación: Plata

Tipo Fijacion: Plana

Tipo Soporte: Giratorio

Hypo Test

Características

Diámetro (mm)	200
Cojinete	Liso
Medidas de la placa (mm)	135x114
Diámetro agujero (mm)	10
Ancho de banda (mm)	50
Capacidad de carga (kg)	140
Distancia entre agujeros (mm)	108x85/102x75
Radio de giro (mm)	142
Altura total (mm)	238
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Aro	124

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,58
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica TW0307
-----	--------------------------------------