



SERIE HP-PGC, Espiga roscada/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 2-3569
 EAN-13: 8422202235691
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
 Cojinete: Liso
 Ancho de banda (mm): 24

Descripción general

Nuestra gama de ruedas de la serie HP está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: mobiliario, sectores hospitalarios, restauración, expositores, muebles, taburetes, útiles, mobiliario clínico sanitario, goteros, porta goteros, polideportivos, hospitales, carros de limpieza, mantenimiento.

Ruedas conductiva con núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 40 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie HP-PGC está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: expositores, muebles, taburetes, restauración, hospitales, útiles, portagoteros, mobiliario clínico sanitario, goteros, carros de limpieza, quirófanos.

PGC: Conductiva. No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

SOPORTE

Fabricada en poliamix reforzado

Aros: núcleo de poliamix y banda de goma o material especial conductivo

Freno ergonómico redondeado con retorno integrado

Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno

Color personalizado opcional.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Espiga roscada

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: PGC

Dureza del bandaje: 55°-60° SHORE D

Características

| | |
|-------------------------|----------------|
| Diámetro (mm) | 80 |
| Cojinete | Liso |
| Ancho de banda (mm) | 24 |
| Capacidad de carga (kg) | 40 |
| Radio de giro (mm) | 72 |
| Altura total (mm) | 114 |
| Medidas Espiga | 10x20 |
| Volumen (cm3) | 586 |
| Tipo Fijación | Espiga roscada |
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Freno | Sin Freno |
| Aro | PGC |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-3569 |
|-----|--------------------------------------|