



SERIE HP-PGC, Espiga roscada/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-3576
 EAN-13: 8422202235769
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100
 Cojinete: Liso
 Ancho de banda (mm): 25

Descripción general

Nuestra gama de ruedas de la serie HP está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: mobiliario, sectores hospitalarios, restauración, expositores, muebles, taburetes, útiles, mobiliario clínico sanitario, goteros, porta goteros, polideportivos, hospitales, carros de limpieza, mantenimiento.

Ruedas conductiva con núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 40 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie HP-PGC está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: expositores, muebles, taburetes, restauración, hospitales, útiles, portagoteros, mobiliario clínico sanitario, goteros, carros de limpieza, quirófanos.

PGC: Conductiva. No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

SOPORTE

Fabricada en poliamix reforzado

Aros: núcleo de poliamix y banda de goma o material especial conductivo

Freno ergonómico redondeado con retorno integrado

Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno

Color personalizado opcional.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Espiga roscada

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: PGC

Dureza del bandaje: 55°-60° SHORE D

Características

Diámetro (mm)	100
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	25
Capacidad de carga (kg)	40
Radio de giro (mm)	90
Altura total (mm)	132
Medidas Espiga	10x20
Volumen (cm3)	790
Tipo Fijación	Espiga roscada
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Aro	PGC

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3576
-----	--------------------------------------