



## SERIE SL-HU, Platina/Giratorio/Freno Rueda

Referencia: 4-1618  
 EAN-13: 8422202416182  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
 Cojinete: Bolas  
 Medidas de la placa (mm): 135x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas SL está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Acabado bicromatizado amarillo de gran resistencia. Modelos disponibles con freno simple lateral. Su uso es aplicable en: carretillas con empuje mecánico, mantenimiento de factorías, servicios públicos, industrias metalúrgicas, químicas, útiles de transporte logístico, talleres, sector aeronáutico. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utilajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas. HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

### SOPORTE

Fabricada con acero hasta 5m/m de espesor.  
 Acabado cincado bicromatizado.  
 Cabezal giratorio con una pista endurecida de doble hilera de bolas, para una mayor longevidad de la rueda.  
 Fabricadas según normas europeas EN 12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda  
 Tipo Fijación: Platina  
 Tipo Soporte: Giratorio  
 Tipo Freno: Freno Rueda  
 Aro: HUB  
 Material: Poliuretano  
 Dureza del bandaje: 95° SHORE A

## Características

Diámetro (mm)	200
Cojinete	Bolas
Medidas de la placa (mm)	135x110
Diámetro agujero (mm)	10
Ancho de banda (mm)	50
Capacidad de carga (kg)	600
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Radio de giro (mm)	154
Altura total (mm)	241
Volumen (cm3)	5872
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Freno Rueda
Aro	HUB

## Acabados

Material	Poliuretano
----------	-------------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,34
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica 4-1618</a>
-----	--------------------------------------