



## Aros de Poliuretano inyectado PO

Referencia: 2-1443  
EAN-13: 8422202214436  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100  
Cojinete: Liso

### Descripción general

Absorbe golpes y vibraciones.  
Ofrece gran protección de los suelos.  
Silenciosa.  
Gran duración al desgaste.

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro  
Tipo Soporte: Aro suelto  
Material: Poliuretano  
Temperatura Mínima (°C): -25.00  
Temperatura Máxima (°C): 80.00  
Facilidad de desplazamiento: Muy bueno  
Ruido durante la marcha: Muy bueno  
Protección del suelo: Muy bueno  
Dureza del bandaje: 90-95° SHORE A

### Características

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm)             | 100        |
| Cojinete                  | Liso       |
| Ancho de banda (mm)       | 33         |
| Capacidad de carga (kg)   | 200        |
| Diámetro agujero del buje | 12         |
| Longitud del Buje         | 40         |
| Antihilos                 | 2-0822     |
| Volumen (cm3)             | 400        |
| Tipo Soporte              | Aro suelto |

### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Color    | Rojo        |
| Material | Poliuretano |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

---

**Enlaces**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-1443</a> |
|-----|--------------------------------------|

---