



Aros de Poliuretano inyectado PPI

Referencia: 2-2560
EAN-13: 8422202225609
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 50
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 18

Descripción general

Silencioso e indeformable.
Fácil desplazamiento con carga.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -20.00
Temperatura Máxima (°C): 60.00
Facilidad de desplazamiento: Muy bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 60° SHORE D

Características

Diámetro (mm)	50
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	18
Capacidad de carga (kg)	40
Diámetro agujero del buje	10
Longitud del Buje	20
Antihilos	2-2452
Volumen (cm3)	50
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Rojo
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-2560
-----	--------------------------------------
