



Aros de Poliuretano fundido AUB

Referencia: 2-4520
 EAN-13: 8422202245201
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
 Cojinete: Bolas
 Ancho de banda (mm): 40

Descripción general

Poliuretano de alta capacidad de carga.
 Absorción de golpes.

Núcleo de aluminio y banda de poliuretano(95° Shore A)
 Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
 Tipo Soporte: Aro suelto
 Material: Poliuretano
 Temperatura Mínima (°C): -20.00
 Temperatura Máxima (°C): 60.00
 Facilidad de desplazamiento: Muy bueno
 Ruido durante la marcha: Bueno
 Protección del suelo: Muy bueno
 Dureza del bandaje: 95° SHORE A

Características

| | |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm) | 125 |
| Cojinete | Bolas |
| Ancho de banda (mm) | 40 |
| Capacidad de carga (kg) | 400 |
| Diámetro agujero del buje | 20 |
| Longitud del Buje | 48 |
| Volumen (cm3) | 781 |
| Tipo Soporte | Aro suelto |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Color | Naranja |
| Material | Poliuretano |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-4520 |
|-----|--------------------------------------|