



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2962
EAN-13: 8422202229621
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
Cojinete: Rodillos
Ancho de banda (mm): 32

A standard linear barcode is positioned above the number 8. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

Descripción general

Limpia y elástica.

Gran duración al desgaste.

Alta resistencia a los aceites y grasas.

Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)

Rango de temperatura: $-25^{\circ} \div +80^{\circ}$

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro

Tipo Soporte: Aro

Material: Poliuretano

Material: Poliuretano

Temperatura Mínima (°C): 20.00

Facilidad de desplazamiento: Bueno

Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno

Protección del suelo: Muy bueno

Protección del suelo. Muy bueno
Dureza del bandaje: 800° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	80
Cojinete	Rodillos
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	100
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Antihilos	2-4484
Volumen (cm3)	256
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Políuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-2962
-----	--------------------------------------