



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-3202
 EAN-13: 8422202232027
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
 Cojinete: Rodillos Inoxidable
 Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
 Gran duración al desgaste.
 Alta resistencia a los aceites y grasas.
 Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
 Tipo Soporte: Aro suelto
 Material: Poliuretano
 Temperatura Mínima (°C): -25.00
 Temperatura Máxima (°C): 80.00
 Facilidad de desplazamiento: Bueno
 Ruido durante la marcha: Muy bueno
 Protección del suelo: Muy bueno
 Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	80
Cojinete	Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	100
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Volumen (cm3)	256
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3202
-----	--------------------------------------