



8 422202 229645 >

Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2964
EAN-13: 8422202229645
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
Cojinete: Rodillos
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (ºC): -25.00
Temperatura Máxima (ºC): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80º SHORE A

Características

| | |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm) | 125 |
| Cojinete | Rodillos |
| Ancho de banda (mm) | 32 |
| Capacidad de carga (kg) | 175 |
| Diámetro agujero del buje | 12 |
| Longitud del Buje | 40 |
| Antihilos | 2-4485 |
| Volumen (cm3) | 625 |
| Tipo Soporte | Aro suelto |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Color | Azul |
| Material | Poliuretano |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-2964 |
|-----|--------------------------------------|