



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-3204
EAN-13: 8422202232041
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
Cojinete: Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -25.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	125
Cojinete	Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	175
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Volumen (cm3)	625
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3204
-----	--------------------------------------