



## Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2853  
EAN-13: 8422202228532  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150  
Cojinete: Liso  
Ancho de banda (mm): 42

### Descripción general

Limpia y elástica.  
Gran duración al desgaste.  
Alta resistencia a los aceites y grasas.  
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro  
Tipo Soporte: Aro suelto  
Material: Poliuretano  
Temperatura Mínima (°C): -25.00  
Temperatura Máxima (°C): 80.00  
Facilidad de desplazamiento: Bueno  
Ruido durante la marcha: Muy bueno  
Protección del suelo: Muy bueno  
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

### Características

Diámetro (mm)	150
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	42
Capacidad de carga (kg)	200
Diámetro agujero del buje	20
Longitud del Buje	60
Antihilos	4-1190
Volumen (cm3)	1350
Tipo Soporte	Aro suelto

### Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha Técnica 2-2853</a>
-----	--------------------------------------

---