



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-3447
EAN-13: 8422202234472
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150
Cojinete: Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm): 42

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -25.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	150
Cojinete	Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm)	42
Capacidad de carga (kg)	200
Diámetro agujero del buje	20
Longitud del Buje	60
Volumen (cm3)	1350
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3447
-----	--------------------------------------