



Aros de Poliuretano fundido HU

Referencia: 4-1623
EAN-13: 8422202416236
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 400
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 80

Descripción general

Alta absorción a los golpes e impactos.
Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión.
Silenciosa y respetuosa.
Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Liso
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -20.00
Temperatura Máxima (°C): 60.00
Facilidad de desplazamiento: Muy bueno
Ruido durante la marcha: Bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 95° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	400
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	80
Capacidad de carga (kg)	4000
Diámetro agujero del buje	60
Longitud del Buje	90
Volumen (cm3)	14.4
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Naranja
Material	Poliuretano

Dimensiones

Peso artículo (kg)	43,50
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 4-1623
-----	--------------------------------------
