



## SERIE HLG-TA, Platina/Fijo/Sin Freno

Referencia: 2-1891  
 EAN-13: 8422202218915  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
 Cojinete: Bolas  
 Medidas de la placa (mm): 200x160

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas doble HLG está recomendada para sectores industriales de alta capacidad de carga, donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, logística interna, logística material misiones, carros de transporte, grúas de transporte de material pesado, plataformas elevadoras, escaleras hidráulicas, maquinaria pesada, puentes grúa, utillajes de transporte, carretillas grandes.

Rueda doble de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 2.700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte para la industria minera, hornos que soportan altas temperaturas (-40° a +300°), grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Ruedas aplicadas principalmente en el sector aeronáutico, construcción, servicios públicos, ferroviario y automoción.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes, productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°.  
 Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

### SOPORTE

Fabricada con acero soldado desde 8 mm hasta 19 mm de espesor.

Acabado pintado negro.

Combinación de cojinetes de bolas y cónicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales.

Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Fijo

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: TA

Material: Acero

### Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 200       |
| Cojinete                      | Bolas     |
| Medidas de la placa (mm)      | 200x160   |
| Diámetro agujero (mm)         | 12        |
| Ancho de banda (mm)           | 45x2      |
| Capacidad de carga (kg)       | 2000      |
| Distancia entre agujeros (mm) | 160x120   |
| Altura total (mm)             | 270       |
| Volumen (cm3)                 | 8640      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Fijo      |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | TA        |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Acero |
|----------|-------|

### Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 15,22 |
|--------------------|-------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-1891</a> |
|-----|--------------------------------------|