



SERIE LP-KN, Platina/Fijo/Sin Freno

Referencia: 2-4543
EAN-13: 8422202245430
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 50
Cojinete: Bolas
Medidas de la placa (mm): 84x84

Descripción general

Nuestra gama de ruedas LP está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, talleres, servicios públicos, maquinaria. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de nylon reforzado, especialmente indicada para soportar cargas de hasta 600 Kg con mínima altura. Se aplica en sectores industriales de alta y media capacidad de carga, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, transporte de útiles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras. KN: Gran facilidad en el desplazamiento y el posicionamiento. Silenciosa.

SOPORTE

Chapa zincada de hasta 4mm de espesor.
Acabado pintado negro.
Combinación de cojinetes de doble hilera de bolas (de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes)
Fabricadas según normas europeas EN 12528/12532.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda
Tipo Fijación: Platina
Tipo Soporte: Fijo
Tipo Freno: Sin Freno
Material: Nylon - Poliamida
Temperatura Mínima (°C): -30.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Dureza del bandaje: 95° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	50
Cojinete	Bolas
Medidas de la placa (mm)	84x84
Diámetro agujero (mm)	8
Ancho de banda (mm)	38
Capacidad de carga (kg)	300
Distancia entre agujeros (mm)	64x64
Altura total (mm)	78
Volumen (cm3)	550
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Fijo
Tipo Freno	Sin Freno

Acabados

Material	Nylon - Poliamida
----------	-------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-4543
-----	--------------------------------------