

Fresa copiadora de metal duro 7 mm cilíndrica ZYA Z4 semifino universal



Referencia: 21101789
EAN-13: 4007220244913
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 8 mm

- Larga vida útil y alta calidad de la superficie.
- La zona sin dientes proporciona un guiado óptimo por el contorno y protege la pieza de trabajo frente a daños.
- Reducción de los tiempos de mecanizado.

4  007220 244913 >

Descripción general

Descripción

Las fresas copiadoras de metal duro de PFERD son ideales para igualar salientes como los cordones de soldadura. Gracias a su área sin dentado, el cordón de soldadura puede adaptarse al nivel de la superficie circundante sin dañarla. Las fresas copiadoras se utilizan especialmente en las reparaciones de cuchillas de corte y perforadoras en la construcción de herramientas y moldes. Las fresas copiadoras de metal duro con el dentado 4 están diseñadas para el arranque de viruta basto. Fresa cilíndrica.

Ventajas

Larga vida útil y alta calidad de la superficie.

La zona sin dientes proporciona un guiado óptimo por el contorno y protege la pieza de trabajo frente a daños.

Reducción de los tiempos de mecanizado.

Recomendaciones de uso

Para un guiado preciso por los cantos pueden utilizarse fresas copiadoras con accesorios de guiado.

Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones.

Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte.

Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Realización de aberturas

Desbarbar

Igualado

Fresado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Bronce

Aceros para aplicaciones

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Aleaciones de aluminio duras

Metal no férrico duro

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Materiales refractarios

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm² (220 HB)

Aceros hasta 700 N/mm² (

Características

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ø exterior, unid. métrica | 8 mm |
| Dentado | 4 |
| Longitud, dentado | 30 mm |
| Longitud, estructura | 7 mm |
| Longitud, total | 77 mm |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm |
| r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido | 10000 RPM |
| r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm ² | 10000 RPM |
| r.p.m. desde, materiales resistentes a altas temperaturas | 10000 RPM |
| r.p.m. desde, metales duros no férricos | 10000 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido | 18000 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm ² | 14000 RPM |
| r.p.m. hasta, materiales resistentes a altas temperaturas | 18000 RPM |
| r.p.m. hasta, metales no férricos | 14000 RPM |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |

Clasificación

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-18-06-09 |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESES (08040807) |

Enlaces

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| pdf | Catalog 2 |
| pdf | Catalog 2 - Brochure |
| video | Cómo trabajar con las Fresas de Metal Duro PFERD |