

## Fresas de metal duro para alto rendimiento, ALU, forma árbol RBF



Referencia: 21218135  
EAN-13: 4007220803677  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 3 mm  
Longitud, total: 43 mm  
Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

4  007220 803677 >

- Rendimiento de rectificado extremadamente alto.
- Virutas grandes.
- Reducción de la adherencia al material.
- Mayor vida útil y marcha suave de la herramienta.

### Descripción general

#### Descripción

PFERD ha perfeccionado el dentado ALU especialmente para el mecanizado con arranque de virutas en aluminio. Se caracteriza por un gran rendimiento de rectificado. Fresa forma árbol según DIN 8032.

#### Ventajas

Rendimiento de rectificado extremadamente alto.

Virutas grandes.

Reducción de la adherencia al material.

Mayor vida útil y marcha suave de la herramienta.

Utilizable hasta 1.100 m/min de velocidad de corte.

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

#### Recomendaciones de uso

En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones.

Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones.

Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.

Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte.

Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Máquina-herramienta

Robots

Máquinas estacionarias

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Realización de aberturas

Desbarbar

Igualado

Fresado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

## Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
 Latón  
 Bronce  
 Cobre  
 Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
 Aleaciones de aluminio duras  
 Metal no férrico duro  
 Plásticos  
 Aleaciones de aluminio blandas  
 Metal no férrico blando  
 Termoplásticos  
 Aleaciones de aluminio endurecidas  
 Cinc

## Características

ø exterior, unid. métrica	3 mm
Longitud, total	43 mm
Ø del mango, unid. métrica	3 mm
Dentado	ALU
Ejecución para esquinas radio	0.75 mm
Longitud, dentado	13 mm
r.p.m. desde, metales blandos no férricos	64000 RPM
r.p.m. desde, metales duros no férricos	64000 RPM
r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)	64000 RPM
r.p.m. hasta, metales blandos no férricos	117000 RPM
r.p.m. hasta, metales no férricos	117000 RPM
r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC)	117000 RPM

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,10

## Clasificación

eClass	21-18-06-09
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)

## Enlaces

video	<a href="#">PFERD - TC Burrs ALU</a>
pdf	<a href="#">Catalog 2 - Brochure</a>
pdf	<a href="#">Catalog 2</a>
video	<a href="#">Fresas de metal duro dentado ALU PFERD</a>
video	<a href="#">Cómo trabajar con las Fresas de Metal Duro PFERD</a>