

Fresa para cantos HSS, dentado especial (SP)

Referencia: 22215656

EAN-13: 4007220057964

Marca: Pferd



Ø exterior, unid. métrica: 8 mm

Longitud, total: 70 mm

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

4  007220 057964 >

Descripción general

Descripción

Gracias a tres partes dentadas de forma idéntica, la fresa para cantos HSS puede utilizarse 3 veces. Fresa cilíndrica con triple contorno cóncavo en dentado especial con diámetro de mango de 6 mm. Adecuada para romper cantos con radio definido.

Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Recomendaciones de uso

Nivel de revoluciones de corte 60–80 m/min, rango de revoluciones 3.100–4.200 r.p.m.

Si se utiliza el diámetro de la fresa más pequeño, por ejemplo, para el mecanizado de cantos de chapa, máx. 9.000 r.p.m.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Fresado

Redondeo

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición maleable negra (GTS, GJMB)

Aceros para aplicaciones

Hierro fundido

Acero fundido

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	8 mm
Longitud, total	70 mm
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Dentado	Dentado especial (SP)
Ejecución para esquinas radio	5 mm
Longitud, dentado	30 mm
r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm ²	2400 RPM
r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca	2400 RPM
r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm ²	3200 RPM
r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca	3200 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,60
Producto empaquetado: alto (cm)	1,30

Clasificación

eClass	21-18-06-09
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)

Enlaces

pdf	Catalog 2
-----	---------------------------