

## Fresas finas HSS, dentado especial (SP), 906 - 928

Referencia: 22390653

EAN-13: 4007220058190

Marca: Pferd



Ø exterior, unid. métrica: 6 mm

Longitud, total: 34.2 mm

Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

4  007220 058190 >

- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

### Descripción general

#### Descripción

Fresa HSS especialmente diseñadas para el arranque de virutas fino con un diámetro de mango de 3 mm, longitud del mango de 30 mm y dentado especial.

#### Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Realización de aberturas

Desbarbar

Igualado

Fresado

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición maleable negra (GTS, GJMB)

Aceros para aplicaciones

Hierro fundido

Acero fundido

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

## Características

Ø exterior, unid. métrica	6 mm
Longitud, total	34.2 mm
Ø del mango, unid. métrica	3 mm
Dentado	Dentado especial (SP)
Longitud, dentado	4.2 mm
Ángulo	71 °
r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup>	4300 RPM
r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca	4300 RPM
r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup>	5400 RPM
r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca	5400 RPM

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,10

## Clasificación

eClass	21-18-06-09
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESES (08040807)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 2</a>
-----	---------------------------