

## Fresas finas HSS, dentado especial (SP), 906 - 928



Referencia: 22392453  
EAN-13: 4007220058275  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 4.2 mm  
Longitud, total: 37 mm  
Ø del mango, unid. métrica: 3 mm



- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

### Descripción general

#### Descripción

Fresa HSS especialmente diseñadas para el arranque de virutas fino con un diámetro de mango de 3 mm, longitud del mango de 30 mm y dentado especial.

#### Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Realización de aberturas  
Desbarbar  
Igualado  
Fresado

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable  
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)  
Aceros para aplicaciones  
Hierro fundido  
Acero fundido  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Acero  
Acero, acero fundido  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

## Características

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ø exterior, unid. métrica                          | 4.2 mm                |
| Longitud, total                                    | 37 mm                 |
| Ø del mango, unid. métrica                         | 3 mm                  |
| Dentado                                            | Dentado especial (SP) |
| Longitud, dentado                                  | 7 mm                  |
| Ángulo                                             | 32 °                  |
| r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup> | 6400 RPM              |
| r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca    | 6400 RPM              |
| r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup> | 8000 RPM              |
| r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca    | 8000 RPM              |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,10  |

## Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-18-06-09                                                                                                   |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807) |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 2</a> |
|-----|---------------------------|