

Taladrar

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Latón
Bronce
Aglomerado
Cobre
Metal no férreo duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Plásticos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férreo blando
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	37 mm
Profundidad de corte, máx.	36 mm
r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm ²	235 RPM
r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido	115 RPM
r.p.m. desde, metales blandos no férricos	310 RPM
r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)	370 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50

Clasificación

eClass	21-18-01-12
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Caladora (27112826)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805)

Enlaces

pdf	Catalog 2
video	Abrasivos PFERD - Perforado de chapa con corona HSS