

## Juego de coronas HSS de dos piezas Ø 25 mm



Referencia: 25198025  
EAN-13: 4007220244579  
Marca: Pferd

- Serrado económico de orificios redondos.
- Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
- Alta precisión de concentricidad.
- Buen desalojo de viruta.

4 007220 244579 >

### Descripción general

#### Descripción

Cada juego contiene una corona bimetálica HSS resistente, a prueba de roturas y estable para realizar aberturas, así como un mango para coronas adecuado con una broca de centrado para el alojamiento de la corona.

#### Ventajas

Serrado económico de orificios redondos.

Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.

Alta precisión de concentración.

Buen desalojo de viruta.

Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.

Para la mejor expulsión del material serrado, el mango de corona se suministra con un muelle de expulsión.

#### Datos técnicos

PFERD Tipo: SET HLS 25

Ø: 25 mm

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8") sobre los dientes de la corona.

Al cerrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.

Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al cerrar para impedir roturas de dientes.

Evitar el sobrecalentamiento.

#### Recomendaciones de seguridad

En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el n.º de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!

#### Tipos de máquina

Taladros de columna

Taladro

**Tipo de trabajo**

Realización de aberturas  
Taladrar

**Materiales que se pueden procesar**

Aluminio  
Metal no férrico duro  
Plásticos  
Acero inoxidable (INOX)  
Acero, acero fundido

**Contenido**

1 corona HSS LS 25, 1 husillo para coronas LSS 1

**Características**

PFERD Tipo	SET HLS 25
Ø	25 mm

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,40
Producto empaquetado: alto (cm)	5,70

**Clasificación**

eClass	21-18-01-52
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805)

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Catalog 2</a>
video	<a href="#">Abrasivos PFERD - Perforado de chapa con corona HSS</a>