

Avellanador cónico HSS, DIN 334 C 60°

Referencia: 25202161
EAN-13: 4007220168783
Marca: Pferd



Longitud, total: 45 mm
Ø: 6.3 mm

- Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
- Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
- Larga vida útil.
- Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

4  007220 168783 >

Descripción general

Descripción

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 60° para desbarbado de todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos.

Ventajas

Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
Larga vida útil.
Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Recomendaciones de uso

Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido.
Especialmente ideal para la producción de avellanados de 60°.

Tipos de máquina

Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo

Avellanado
Desbarbar

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Aglomerado
Cobre
Duroplásticos

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra $\leq 40\%$

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra $> 40\%$

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aleaciones de aluminio duras

Metal no férrico duro

Madera dura

Otros metales no férricos

Otros

Plásticos

Aleaciones de aluminio blandas

Metal no férrico blando

Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)

Madera blanda

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

| | |
|--|----------|
| Longitud, total | 45 mm |
| Ø | 6.3 mm |
| Ángulo | 60 ° |
| Ø del mango, unid. métrica | 5 mm |
| Ejecución | HSS |
| r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm ² | 800 RPM |
| r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido | 530 RPM |
| r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca | 530 RPM |
| r.p.m. desde, metales blandos no férricos | 800 RPM |
| r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) | 530 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm ² | 1060 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido | 800 RPM |
| r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca | 530 RPM |
| r.p.m. hasta, metales blandos no férricos | 1060 RPM |
| r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC) | 800 RPM |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,40 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-18-01-05 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA DE CORTE (08040809) |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Catalog 2 |
| pdf | Catalog 2 - Brochure |