

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas CAST STEEL



Referencia: 31133231

EAN-13: 4007220802953

Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 40 mm

Tamaño de grano: 30

Ø exterior, unid. métrica: 20 mm

4  007220 802953 >

- Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.
- Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.
- Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

### Descripción general

#### Descripción

La ejecución CAST STEEL es especialmente adecuada para todo tipo de trabajos duros en acero fundido. Resulta ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero de fundición, así como para el lijado de transiciones tras el corte de bebederos. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

#### Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.

Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.

Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Acero fundido

## Características

Ancho, unid. métrica	40 mm
Tamaño de grano	30
ø exterior, unid. métrica	20 mm
EAN ud.	4007220251621
Longitud, mango	40
r.p.m., máx.	32400 RPM
r.p.m., óptimas	32400 RPM
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Molde	W 207

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,55
Producto empaquetado: largo (cm)	18,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,80

## Clasificación

eClass	21-01-13-17
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 3</a>
video	<a href="#">Muelas con mango PFERD STEEL vs STEEL EDGE</a>