

## Portamanguitos GK cilíndrico

Referencia: 42100813  
EAN-13: 4007220146767  
Marca: Pferd



Ø exterior, unid. métrica: 8 mm  
Ø del mango, unid. métrica: 3 mm  
Ancho, unid. métrica: 10 mm



- Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
- Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
- Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

### Descripción general

#### Descripción

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

#### Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.  
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.  
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

#### Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.  
El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.  
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Características

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ø exterior, unid. métrica  | 8 mm               |
| Ø del mango, unid. métrica | 3 mm               |
| Ancho, unid. métrica       | 10 mm              |
| EAN ud.                    | 4007220267349      |
| Dureza                     | 65–70              |
| Longitud, mango            | 40                 |
| PFERD Tipo                 | GK                 |
| r.p.m., máx.               | 55000 RPM          |
| r.p.m., mín.               | 30000 RPM          |
| Ejecución                  | Ninguna indicación |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,20  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,80  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,20  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-27-10                                                                                                      |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 4</a>          |
| pdf | <a href="#">General - Brochure</a> |