


Portamanguitos GK cilíndrico duro



Referencia: 42107080
EAN-13: 4007220146859
Marca: Pferd

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
ø exterior, unid. métrica: 22 mm
PFERD Tipo: GK



- Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
- Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
- Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Descripción general

Descripción

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1. Los portamanguitos identificados con «H» tienen una goma más dura para así poder ejercer una mayor presión de desbaste. Son ideales para el mecanizado de cordones de soldadura.

Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.

El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Características

Ø del mango, unid. métrica	6 mm
ø exterior, unid. métrica	22 mm
PFERD Tipo	GK
EAN ud.	4007220267448
Ancho, unid. métrica	20 mm
Dureza	80
Longitud, mango	35 mm
Según ISO	ISO 15637-1
r.p.m., máx.	26000 RPM
r.p.m., mín.	18000 RPM
Ejecución	Dureza H

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,70
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80

Clasificación

eClass	21-01-27-10
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
pdf	General - Brochure