



Manguito de corindón KSB cilíndrico para aplicaciones universales

Referencia: 42237115
 EAN-13: 4007220149201
 Marca: Pferd

Ø interior, unid. métrica: 22 mm
 Altura: 20 mm
 Tamaño de grano: 150

- Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
- Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
- Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Descripción general

Descripción

Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino. Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos». KSB = embalaje pequeño de manguitos

Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
 Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
 Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.
 El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.
 Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20–30 m/s.
 Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.
 Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
 Los manguitos no deben sobresalir del portamanguitos.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
 Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar
 Lijado fino en pasos
 Igualado
 Acabado rugoso
 Afilado
 Mecanizado de superficies
 Mecanizado de cordones de soldadura
 Mecanizado de cantos

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø interior, unid. métrica	22 mm
Altura	20 mm
Tamaño de grano	150
EAN ud.	4007220245972
Abrasivo	Corindón A
r.p.m., óptimas, desde	18000 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	26000 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,70
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50

Clasificación

eClass	21-01-27-03
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------