

Carda redonda miniatura RBU cerda blanca de cerdo



Referencia: 43100557
EAN-13: 4007220032640
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 19 mm
Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

- Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Permite trabajar con precisión en puntos de difícil acceso.



Descripción general

Descripción

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con cerdas naturales (pelo animal) son apropiadas, sobre todo, para trabajos de limpieza y desempolvado ligeros, así como para el pulido (en combinación con pastas de pulir). La cerda es menos flexible y más dura que en las cardas con cerdas de pelo de cabra. Las cerdas naturales soportan temperaturas de hasta 150 °C.

Ventajas

Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
Permite trabajar con precisión en puntos de difícil acceso.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Utilizar el cepillo con pastas de pulir para conseguir un resultado de pulido óptimo.

Recomendaciones de seguridad

Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente al uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza
Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Latón
Bronce
Hierro fundido
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Metal no férreo duro
Materiales refractarios

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superalaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Acero inoxidable (INOX)
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	19 mm
Ø del mango, unid. métrica	3 mm
EAN ud.	4007220357484
Ancho, unid. métrica	2 mm
Longitud, cerda	5 mm
Longitud, total	46 mm
Material de cerda	Cerda blanca (SBW)
Sistema de fijación	Mango
r.p.m., máx.	12000 RPM
Ø material de cerda	0 mm
r.p.m., óptimas, desde	4000 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	10000 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,70
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80

Clasificación

eClass	21-04-36-07
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

Enlaces

pdf	Catalog 8
video	Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD