

## Carda brocha, sin trenzar PBU mango Ø 6 mm, alambre de latón



Referencia: 43204002  
EAN-13: 4007220153284  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 10 mm  
Ø material de cerda: 0.3 mm  
Embalajes: Embalaje industrial



- Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de cerda con la rotación.
- No generar chispas.
- Se consiguen superficies finas.

### Descripción general

#### Descripción

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

#### Ventajas

Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de cerda con la rotación.

No generar chispas.

Se consiguen superficies finas.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

#### Recomendaciones de seguridad

Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Taladro

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Eliminación de capas de óxido

#### Materiales que se pueden procesar

Latón

Cobre

Otros metales no férricos

Cinc

## Características

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica  | 10 mm                  |
| Ø material de cerda        | 0.3 mm                 |
| Embalajes                  | Embalaje industrial    |
| EAN ud.                    | 4007220359426          |
| Longitud, cerda            | 20 mm                  |
| Longitud, total            | 65 mm                  |
| Material de cerda          | Alambre de latón (MES) |
| Sistema de fijación        | Mango                  |
| r.p.m., máx.               | 20000 RPM              |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm                   |
| Ø vaso                     | 10 mm                  |
| r.p.m., óptimas, desde     | 8000 RPM               |
| r.p.m., óptimas, hasta     | 13000 RPM              |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,20  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,80  |

## Clasificación

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-36-04                                                                          |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

## Enlaces

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Catalog 8</a>                                           |
| video | <a href="#">Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD</a> |