



4 007220 486085 &gt;

## Cardas vaso, trenzadas, «full cable», 2 hileras con rosca

Referencia: 43305033

EAN-13: 4007220486085

Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 65 mm

Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)

- Densidad de la cerda extremadamente elevada para un vida útil óptima.
- La construcción de dos filas permite unos rápidos resultados de mecanizado gracias a la mayor anchura de la cerda.
- Gran comodidad de trabajo gracias a su marcha suave sin en esquinas y cantos.
- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.

### Descripción general

#### Descripción

Carda de dos hileras muy agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Excelente para trabajos de cepillado pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

#### Ventajas

Densidad de la cerda extremadamente elevada para un vida útil óptima.

La construcción de dos filas permite unos rápidos resultados de mecanizado gracias a la mayor anchura de la cerda.

Gran comodidad de trabajo gracias a su marcha suave sin en esquinas y cantos.

Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.

Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular

#### Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Eliminación de óxido

Descascarillado

Eliminación de capas de óxido

Eliminación de barniz

Desbaste de costura raíz de soldadura

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cordones en ángulo

#### Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido  
Acero, acero fundido

#### Características

Ø exterior, unid. métrica	65 mm
Material de cerda	Alambre de acero inoxidable (INOX)
Embalajes	Embalaje POS
Longitud, cerda	22 mm
Número, alambres trenzados	48 Stück
Sistema de fijación	Rosca
r.p.m., máx.	12500 RPM
Ø material de cerda	0.5 mm
Ø rosca	M14x2
r.p.m., óptimas, desde	5000 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	12500 RPM

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,30
Producto empaquetado: alto (cm)	6,60

#### Clasificación

eClass	21-04-36-08
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

#### Enlaces

video	<a href="#">PFERD - Cardas TBG</a>
pdf	<a href="#">Catalog 8</a>
video	<a href="#">Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD</a>
video	<a href="#">Cardas forma vaso con alambre trenzado PFERD</a>