



4  007220 807057 >

Carda para desbarbar sin trenzar RBU alambre de acero uso estacionario

Referencia: 43506711

EAN-13: 4007220807057

Marca: Pferd

Ø material de cerda: 0.35 mm

Ancho, unid. métrica: 60 mm

Material de cerda: Alambre de acero (ST)

- La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.
- Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.

Descripción general

Descripción

Especialmente ideal para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en máquinas estacionarias. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas

La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.

Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.

Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Tipos de máquina

Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Eliminación de óxido

Eliminación de capas de óxido

Eliminación de barniz

Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido

Elastómeros

Acero, acero fundido

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø material de cerda	0.35 mm
Ancho, unid. métrica	60 mm
Material de cerda	Alambre de acero (ST)
Longitud, cerda	50 mm
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	3600 RPM
Ø agujero	50.8 mm
Ø agujero, máx.	100 mm
ø exterior, unid. métrica	250 mm
r.p.m., óptimas, desde	1800 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	2700 RPM

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,46
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,46
Producto empaquetado: largo (cm)	26,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,40
Producto empaquetado: alto (cm)	6,10

Clasificación

eClass	21-04-36-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

Enlaces

pdf	Catalog 8
video	Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD