



## Carda para desbarbar sin trenzar RBU alambre de acero uso estacionario

Referencia: 43506821  
EAN-13: 4007220807101  
Marca: Pferd

Ø material de cerda: 0.5 mm  
Ancho, unid. métrica: 100 mm  
Material de cerda: Alambre de acero (ST)

- La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.
- Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.

### Descripción general

#### Descripción

Especialmente ideal para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en máquinas estacionarias. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

#### Ventajas

La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.  
Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.  
Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.  
Se consiguen superficies finas.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

#### Tipos de máquina

Máquinas estacionarias

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Desbarbar  
Eliminación de óxido  
Eliminación de capas de óxido  
Eliminación de barniz  
Acabado rugoso

#### Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido  
Acero fundido  
Elastómeros  
Acero, acero fundido  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø material de cerda       | 0.5 mm                |
| Ancho, unid. métrica      | 100 mm                |
| Material de cerda         | Alambre de acero (ST) |
| Longitud, cerda           | 50 mm                 |
| Sistema de fijación       | Agujero               |
| r.p.m., máx.              | 3600 RPM              |
| Ø agujero                 | 50.8 mm               |
| Ø agujero, máx.           | 100 mm                |
| ø exterior, unid. métrica | 250 mm                |
| r.p.m., óptimas, desde    | 1800 RPM              |
| r.p.m., óptimas, hasta    | 2700 RPM              |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 6,34 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 6,34  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,00 |

### Clasificación

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-36-06                                                                          |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

### Enlaces

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Catalog 8</a>                                           |
| video | <a href="#">Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD</a> |