



Disco de paño TR duro para prepulido con pasta de pulir

Referencia: 44270503
EAN-13: 4007220804315
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm
Ejecución: TH
Ancho, unid. métrica: 10 mm



- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Descripción general

Descripción

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución TH (paño duro) para prepulido.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Recomendaciones de uso

Prepulido de acero e INOX: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 1 VP STEELOX.

Prepulido de aluminio y latón: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 2 VP ALU.

Prepulido de metales no férricos: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 3 VP NON-FERROUS.

Los discos de paño de la ejecución TH alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 10-15 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	50 mm
Ejecución	TH
Ancho, unid. métrica	10 mm
EAN ud.	4007220268650
r.p.m., máx.	12000 RPM
r.p.m., óptimas	3800 RPM
Ø agujero	6 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,20
Producto empaquetado: alto (cm)	5,40

Clasificación

eClass	21-01-13-64
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Telas abrasivas (31191504)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------