



4  007220 936146 >

## Disco blando de láminas de fieltro FFS agujero 22,23 para trabajos de pulido con amoladora angular

Referencia: 44370125  
EAN-13: 4007220936146  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 125 mm

- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
- Baja carga térmica de la pieza de trabajo.

### Descripción general

#### Descripción

Los discos de láminas de fieltro se emplean para el prepulido y el pulido espejo en componentes de medianos a grandes. Los discos de láminas de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. Para ello suelen utilizarse pastas de pulir de diamante y pastas de pulir.

#### Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.  
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.  
Baja carga térmica de la pieza de trabajo.

#### Recomendaciones de uso

Para abrillantado y mecanizado de piezas de trabajo con muchos contornos utilizar la ejecución blanda. Si se quieren conseguir superficies muy finas, se pueden utilizar sucesivamente las versiones dura y blanda.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería

#### Tipo de trabajo

Pulido

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Aleaciones con base de cobalto  
Cobre  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

## Características

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 125 mm        |
| EAN ud.                   | 4007220269121 |
| Ancho, unid. métrica      | 22 mm         |
| r.p.m., máx.              | 7650 RPM      |
| r.p.m., óptimas           | 1500 RPM      |
| Ø agujero                 | 22.23 mm      |
| Ejecución                 | W (blanda)    |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,20 |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-01-13-45   |
| UNSPSC | · Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Ruedas de fieltro (23131502) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)   |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 4</a> |
|-----|---------------------------|