



Vellón para limpieza POLICLEAN PLUS PCLZY, mango 6 mm para trabajos de limpieza en basto

Referencia: 44692257

EAN-13: 4007220101032

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 100 mm
Ancho, unid. métrica: 13 mm

4  007220 101032 >

- La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.
- Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Descripción general

Descripción

Para trabajos bastos de limpieza, por ejemplo, la eliminación de barnices, cascarillas, decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado periférico. POLICLEAN es un vellón abrasivo macroestructurado para limpieza que resulta de una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.

Ventajas

La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.

Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza

Acabado rugoso

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Fundición maleable

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Aceros inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica 100 mm

Ancho, unid. métrica 13 mm

EAN ud. 4007220270073

Abrasivo Carburo de silicio SiC/C

Longitud, mango 40

r.p.m., máx. 7500 RPM

Ø agujero 6 mm

Ø del mango, unid. métrica 6 mm

Ejecución PCLZY PLUS

r.p.m., óptimas, desde 3000 RPM

r.p.m., óptimas, hasta 3800 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 5.00

Producto empaquetado: largo (cm) 16,50

Producto empaquetado: ancho (cm) 16,50

Producto empaquetado: alto (cm) 10,50

Clasificación

eClass 21-01-13-49

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf

[Catalog 4](#)