



4 007220 493465 >

Punta de desbaste de vellón POLINOX PNL, mango Ø 6 mm, para lijado fino y acabado

Referencia: 44698505
 EAN-13: 4007220493465
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 40 mm
 Tamaño de grano: 80
 Ancho, unid. métrica: 20 mm

- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
- Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Descripción general

Descripción

Los abanicos de vellón POLINOX están compuestos de vellón de nailon en el que está integrado el grano abrasivo. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil. La herramienta se utiliza principalmente para el trabajo sobre superficies.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.

Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10-20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda abanicos de vellón con mango POLINOX para reducir sustancialmente la formación de ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Características

| | |
|----------------------------|------------|
| ø exterior, unid. métrica | 40 mm |
| Tamaño de grano | 80 |
| Ancho, unid. métrica | 20 mm |
| Abrasivo | Corindón A |
| Longitud, mango | 40 |
| r.p.m., máx. | 15000 RPM |
| r.p.m., óptimas | 7500 RPM |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,30 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,90 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-18 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

Enlaces

| | |
|-------|--|
| video | PFERD - POLINOX® Herramientas des vellón |
| pdf | Catalog 4 |
| video | Tratamiento de superficies con herramientas de vellón POLINOX de PFERD |