



Rollo de lija de corindón Papel SBR, para aplicación universal

Referencia: 45016538
EAN-13: 4007220622858
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 115 mm
Longitud, unid. métrica: 25 m
Tamaño de grano: 80



Descripción general

Descripción

El abrasivo corindón A es la alternativa económica para una exigencia normal en el mecanizado de superficies lacadas en madera o metal.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Limpieza
Lijado fino en pasos
Acabado rugoso
Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ancho, unid. métrica	115 mm
Longitud, unid. métrica	25 m
Tamaño de grano	80
Abrasivo	Corindón A
Ø agujero	75 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,58
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,58
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50

Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------