



Rollo de lija de corindón Papel SBR, para aplicación universal

Referencia: 45016540
EAN-13: 4007220622865
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 115 mm
Longitud, unid. métrica: 25 m
Tamaño de grano: 100



Descripción general

Descripción

El abrasivo corindón A es la alternativa económica para una exigencia normal en el mecanizado de superficies lacadas en madera o metal.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Limpieza
Lijado fino en pasos
Acabado rugoso
Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

- Aluminio
- Fundición maleable
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ancho, unid. métrica	115 mm
Longitud, unid. métrica	25 m
Tamaño de grano	100
Abrasivo	Corindón A
Ø agujero	75 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,55
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,55
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50

Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------