



4  007220 949658 >

Disco de paño TR sisal impregnado Ø 115x19 mm agujero Ø 6 mm para prepulido basto con pasta de pulir

Referencia: 47900670
EAN-13: 4007220949658
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 115 mm
Ejecución: ST (Sisal y tela impreg.)
Ancho, unid. métrica: 19 mm

- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Descripción general

Descripción

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución ST (sisal) para prepulido basto.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Recomendaciones de uso

Prepulido de acero e INOX: Discos de paño ST con pasta de pulir PP 1 VP STEELOX.

Prepulido de aluminio y latón: Discos de paño ST con pasta de pulir PP 2 VP ALU.

Prepulido de metales no férricos: Discos de paño ST con pasta de pulir PP 3 VP NON-FERROUS.

Los discos de paño de la ejecución ST alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 10-15 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 115 mm |
| Ejecución | ST (Sisal y tela impreg.) |
| Ancho, unid. métrica | 19 mm |
| EAN ud. | 4007220272084 |
| r.p.m., máx. | 5000 RPM |
| r.p.m., óptimas | 1650 RPM |
| Ø agujero | 6 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 5.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 11,80 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-01-13-64 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 4 |
|-----|---------------------------|