

Discos de desbaste CERAMIC SGP STEELOX

★★★★



Referencia: 62212300
EAN-13: 4007220007129
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 125 mm
Ancho, unid. métrica: 7.2 mm
Molde: E / 27 / T27



- Máxima agresividad y excelente duración gracias al efecto de autoafilado del abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico, en combinación con una tecnología de aglomerante especial.
- Ahorro de costes gracias a un proceso mucho más rápido en comparación con los discos de desbaste convencionales.
- Menor fatiga durante el trabajo.

Descripción general

Descripción

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Disco de máximo rendimiento con grano cerámico, para un desbaste rápido y económico. Escanee el código QR para obtener más información sobre los discos de desbaste de PFERD.

Ventajas

Máxima agresividad y excelente duración gracias al efecto de autoafilado del abrasivo de alto rendimiento de grano cerámico, en combinación con una tecnología de aglomerante especial.
Ahorro de costes gracias a un proceso mucho más rápido en comparación con los discos de desbaste convencionales.
Menor fatiga durante el trabajo.

Recomendaciones de uso

Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteadado
Desbarbar
Ranurado
Desbaste de costura raíz de soldadura
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cordones en ángulo

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de desbaste CERAMIC STEELOX para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
PFERDERGONOMICS recomienda los discos de desbaste CERAMIC STEELOX para mejorar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	125 mm
Ancho, unid. métrica	7.2 mm
Molde	E / 27 / T27
EAN ud.	4007220242247
Abrasivo	Grano cerámico CO
r.p.m., máx.	12200 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,35
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,20

Clasificación

eClass	21-01-13-29
UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Ruedas de esmerilado (23131503)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
video	Seguridad al trabajar con discos de corte y desbaste