

Muelas de copa SG STEELOX ★★ ★?



Referencia: 63418226
EAN-13: 4007220803127
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 110 mm
 Ancho, unid. métrica: 55 mm
 Tamaño de grano: 36

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.



Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para acero y acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.
Larga vida útil.

Recomendaciones de uso

Para el mecanizado de cordones de soldadura, colocarlo ligeramente inclinado.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado
Desbarbar
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)
Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	110 mm
Ancho, unid. métrica	55 mm
Tamaño de grano	36
EAN ud.	4007220236970
Abrasivo	Corindón A
Grosor de pared	20 mm
Molde	ETT / 11 / T11
Velocidad de trabajo, máx.	50 m/s
r.p.m., máx.	8600 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,56
Producto empaquetado: largo (cm)	11,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,30
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------