

Muelas de copa SG STEELOX ★★★?



Referencia: 63418402
 EAN-13: 4007220164747
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm
 Ancho, unid. métrica: 51 mm
 Tamaño de grano: 16

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.



Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para acero y acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.
 Larga vida útil.

Recomendaciones de uso

Para el mecanizado de cordones de soldadura, colocarlo ligeramente inclinado.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado
 Desbarbar
 Desbaste de superficies
 Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)
 Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	125 mm
Ancho, unid. métrica	51 mm
Tamaño de grano	16
EAN ud.	4007220236987
Abrasivo	Corindón A
Grosor de pared	25 mm
Molde	ETT / 11 / T11
Velocidad de trabajo, máx.	50 m/s
r.p.m., máx.	7600 RPM
Ø rosca	M14

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,13
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,25
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,60

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------