

Muelas de copa SG CAST+STONE ★★★?



Referencia: 63518222
EAN-13: 4007220164808
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 110 mm
Ancho, unid. métrica: 55 mm
Tamaño de grano: 16

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.



Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para fundición, hormigón y piedra, con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.
Larga vida útil.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Cantado
Desbarbar
Desbaste de superficies

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido
Piedra
Hormigón

Características

Ø exterior, unid. métrica	110 mm
Ancho, unid. métrica	55 mm
Tamaño de grano	16
EAN ud.	4007220237007
Abrasivo	Carburo de silicio SiC/C
Grosor de pared	20 mm
Molde	ETT / 11 / T11
Velocidad de trabajo, máx.	50 m/s
r.p.m., máx.	8600 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,29
Producto empaquetado: largo (cm)	11,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,30
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------