

Muelas de copa SG CAST+STONE ★★★?



Referencia: 63588122
EAN-13: 4007220164822
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 80 mm
Ancho, unid. métrica: 27 mm
Tamaño de grano: 80

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.

4  007220 164822 >

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para fundición, hormigón y piedra, con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.

Larga vida útil.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Desbaste de superficies

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Piedra

Hormigón

Características

Ø exterior, unid. métrica	80 mm
Ancho, unid. métrica	27 mm
Tamaño de grano	80
EAN ud.	4007220237045
Abrasivo	Carburo de silicio SiC/C
Grosor de pared	8 mm
Molde	ETT / 6 / T6
Velocidad de trabajo, máx.	50 m/s
r.p.m., máx.	11900 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,70
Producto empaquetado: alto (cm)	8,40

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------