

Discos de desbaste CC-GRIND SOLID SG INOX

★★★★?



Referencia: 64186115
 EAN-13: 4007220900895
 Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 115 mm

- Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
- Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
- La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
- Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Con el CC-GRIND-SOLID, PFERD ofrece una alternativa moderna, potente y ergonómica al disco de desbaste. Disco de desbaste para acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y máxima vida útil.

Ventajas

Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
 Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
 La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
 Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Recomendaciones de uso

Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico.
 Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridas de fijación SFS CC-GRIND.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado
 Desbarbar
 Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda CC-GRIND SOLID para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
 PFERDERGONOMICS recomienda CC-GRIND SOLID para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Características

Ø exterior, unid. métrica	115 mm
EAN ud.	4007220237120
Abrasivo	Grano cerámico CO-COOL
Molde	CC-GRIND SOLID
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	13300 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,60
Producto empaquetado: alto (cm)	5,70

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Ruedas de esmerilado (23131503)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

video	PFERD - Disco de desbaste CC-GRIND-SOLID
pdf	Catalog 6 - Brochure
pdf	Catalog 6
video	Mayor desbaste que con un disco convencional - Disco de desbaste CC-GRIND-SOLID PFERD